








- ① Struttura in alluminio
Aluminium structure
- ② Cover in laminato HPL
HPL cover
- ③ Porte scorrevoli, fianchi e top con
vetrocamera - protezione UV
Sliding doors, sides and top in double
glass – anti-UV protection
- ④ Serratura con chiave
Lock with key
- ⑤ Interni in alluminio
Aluminium interior
- ⑥ Termoregolatore digitale
Digital thermoregulator
- ⑦ Illuminazione a LED bianco naturale 4000 K
4000 K natural white LED lighting
- ⑧ Impianto di refrigerazione centrale
Central cooling system
- ⑨ Sbrinamento automatico ed evaporazione
automatica della condensa
Automatic defrost and automatic
evaporation system
- ⑩ Sistema di antivibrazione
Anti-vibration system
- ⑪ Guida riscaldata
Heated rails

LATO POSTERIORE
BACK SIDE



PANNELLO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM PANEL



PORTE IN VETRO
GLASS DOORS

COVER



PM-VAR10
1898x510x900



Questo sistema, oltre a garantire le migliori condizioni di conservazione, ha reso possibile l'utilizzo di vetri su tutti i lati e di conseguenza la massima visibilità delle bottiglie esposte. La linea "Cornice Vino" è dotata di un innovativo sistema di refrigerazione basato sul posizionamento della serpentina di raffreddamento al centro della vetrina.

This system, in addition to ensuring the best storage conditions, made it possible the use of glass on all sides and consequently the maximum visibility of the bottles on display. The "Cornice vino 2" line is equipped with an exclusive refrigeration system based on the positioning of the coil of cooling in the center of the showcase.



C2V 10V vista laterale





Termoregolatore digitale
Digital thermoregulator

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (BREVETTATO)
Condensazione ventilata - Installato su tutte le vetrine profondità (510 - 530 mm)
CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED)
Installed on all cabinets with (510 - 530 mm) depth



La serpentina di raffreddamento (1) e le ventole di aereazione interna (2) sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore (3), il condensatore orizzontale con ventola a pala premente (4) e la vasca per l'evaporazione della condensa (5) sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil (1) and the internal fans (2) are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor (3), the horizontal condensing unit, the pushing fan (4) and the vat for the evaporation of the condensation water (5) are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing an high power compressor (1/4 hp), the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm). Condensation air circulates from the bottom front part.

L'essenzialità della linea "Cornice Vino 2" e la linearità dell'esposizione orizzontale delle bottiglie si concretizzano in un oggetto dal design inconfondibile destinato a rendere unico ogni ambiente che lo ospita.

The essentiality of the "Cornice Vino 2" line and the linearity of the horizontal exposure of the bottles, materialize into an object of unmistakable design intended to make unique any environment that hosts it.




Vetrocamera anti raggi UV e anticondensa
Double glazing insulating and reflecting UV rays

Illuminazione interna con led a luce fredda
Illumination by cold light leds




C2V 10V / C2V 10S



Dimensioni/Size
1853x530x860 mm

Allestimento: 120 bottiglie posizionate orizzontalmente.
Dimensioni massime delle bottiglie: diametro 90 mm e altezza 370 mm.
C2V 10V: tutti i lati vetrati
C2V 10S: schienale cieco
Set up: 120 bottles positioned horizontally.
Maximum bottle dimensions: diameter 90 mm and height 370 mm
C2V 10V: all sides glazed
C2V 10S: blind back

C2V 12V / C2V 12S



Dimensioni/Size
1853x530x860 mm

Allestimento: 112 bottiglie posizionate a 45°.
Dimensioni massime delle bottiglie: diametro 120 mm e altezza 400 mm.
C2V 12V: tutti i lati vetrati
C2V 12S: schienale cieco
Set up: 112 bottles positioned at 45°.
Maximum bottle dimensions: diameter 120 mm and height 400 mm
C2V 12V: all sides glazed
C2V 12S: blind back

CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS

U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION	•	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	•
M - MULTITEMPERATURA/MULTI VERSION	•	COMPRESSORI/ COMPRESSORS	1
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	25°C	MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	450W
REFRIGERAZIONE STATICA/STATIC COOLING	•	GAS_R_290_A	•
VENTILAZIONE INTERNA/INTERNAL FAN	•		

ALLESTIMENTO/ PREPARATION

LUCE INTERNA/LEDINTERNALLIGHT	•	PIEDI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	•
AUTONOMO/FREE STANDING	•	TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	•
PORTA DOPPIO VETRO/ DOUBLE GLASS DOOR	•	DISPLAY DIGITALE/DIGITALDISPLAY	•
PORTE VETRO SCORREVOLI/ SLIDING GLASS DOORS	•	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	•
VETRO ANTI RAGGI UV/UVREFLECTION GLASS	•		


CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS

U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION	•	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	•
M - MULTITEMPERATURA/MULTI VERSION	•	COMPRESSORI/ COMPRESSORS	1
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	25°C	MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	450W
REFRIGERAZIONE STATICA/STATIC COOLING	•	GAS_R_290_A	•
VENTILAZIONE INTERNA/INTERNAL FAN	•		

ALLESTIMENTO/ PREPARATION

LUCE INTERNA/ LEDINTERNALLIGHT	•	PIEDI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	•
AUTONOMO/ FREE STANDING	•	TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	•
PORTA DOPPIO VETRO/ DOUBLE GLASS DOOR	•	DISPLAY DIGITALE/DIGITALDISPLAY	•
PORTE VETRO SCORREVOLI/ SLIDING GLASS DOORS	•	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	•
VETRO ANTI RAGGI UV/UVREFLECTION GLASS	•		


C2V 13V / C2V 13S



Dimensioni/Size
1853x530x860 mm

Allestimento: 128 bottiglie posizionate verticalmente.
C2V 13V: tutti i lati vetrati
C2V 13S: schienale cieco
Set up : 128 standing bottles.
C2V 13V: all sides glazed
C2V 13S: blind back


C2V 14V / C2V 14S



Dimensioni/Size
1853x530x860 mm

Allestimento: 128 bottiglie posizionate verticalmente.
C2V 14V: tutti i lati vetrati
C2V 14S: schienale cieco
Set up : 128 standing bottles.
C2V 14V: all sides glazed
C2V 14S: blind back

ALLESTIMENTO INTERNO PERSONALIZZABILE
CUSTOM INTERNAL LAYOUT



CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS

U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION	•	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	•
M - MULTITEMPERATURA/MULTI VERSION	•	COMPRESSORI/ COMPRESSORS	1
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	25°C	MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	450W
REFRIGERAZIONE STATICA/STATIC COOLING	•	GAS_R_290_A	•
VENTILAZIONE INTERNA/INTERNAL FAN	•		

ALLESTIMENTO/ PREPARATION

LUCE INTERNA/ LEDINTERNALLIGHT	•	PIEDI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	•
AUTONOMO/ FREE STANDING	•	RIPIANI REGOLABILI/ADJUSTABLE SHELVES	5 cm
PORTA DOPPIO VETRO/ DOUBLE GLASS DOOR	•	TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	•
PORTE VETRO SCORREVOLI/ SLIDING GLASS DOORS	•	DISPLAY DIGITALE/DIGITALDISPLAY	•
VETRO ANTI RAGGI UV/UVREFLECTION GLASS	•	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	


CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS

U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION	•	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	•
M - MULTITEMPERATURA/MULTI VERSION	•	COMPRESSORI/ COMPRESSORS	1
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	25°C	MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	450W
REFRIGERAZIONE STATICA/STATIC COOLING	•	GAS_R_290_A	•
VENTILAZIONE INTERNA/INTERNAL FAN	•		

ALLESTIMENTO/ PREPARATION

LUCE INTERNA/ LEDINTERNALLIGHT	•	PIEDI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	•
AUTONOMO/ FREE STANDING	•	RIPIANI REGOLABILI/ADJUSTABLE SHELVES	5 cm
PORTA DOPPIO VETRO/ DOUBLE GLASS DOOR	•	TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	•
PORTE VETRO SCORREVOLI/ SLIDING GLASS DOORS	•	DISPLAY DIGITALE/DIGITALDISPLAY	•
VETRO ANTI RAGGI UV/UVREFLECTION GLASS	•	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	

C2V 20V / C2V 20S




Dimensioni/Size
898x530x860 mm



Allestimento: 48 bottiglie posizionate orizzontalmente.
Dimensioni massime delle bottiglie: diametro 90 mm e altezza 370 mm.
C2V 20V: tutti i lati vetrati
C2V 20S: schienale cieco
Set up : 48 lying bottles.
Maximum bottle dimensions: diameter 90 mm and height 370 mm.
C2V 20V: all sides glazed
C2V 20S: blind back

C2V 22V / C2V 22S



Dimensioni/Size
898x530x860 mm



Allestimento: 42 bottiglie posizionate a 45°.
Dimensioni massime delle bottiglie: diametro 95 mm e altezza 350 mm.
C2V 22V: tutti i lati vetrati
C2V 22S: schienale cieco
Set up: 42 bottles at 45°.
Maximum bottle dimensions: diameter 95 mm and height 350 mm.
C2V 22V: all sides glazed
C2V 22S: blind back

CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS

U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION	•	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	•
M - MULTITEMPERATURA/MULTI VERSION	•	COMPRESSORI/ COMPRESSORS	1
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	25°C	MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	420W
REFRIGERAZIONE STATICA/STATIC COOLING	•	GAS_R_600_A	•
VENTILAZIONE INTERNA/INTERNAL FAN	•		

ALLESTIMENTO/ PREPARATION

LUCE INTERNA/ LED INTERNAL LIGHT	•	PIEDI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	•
AUTONOMO/ FREE STANDING	•	TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	•
PORTA DOPPIO VETRO/ DOUBLE GLASS DOOR	•	DISPLAY DIGITALE/DIGITALDISPLAY	•
PORTE VETRO SCORREVOLI/ SLIDING GLASS DOORS	•	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	•
VETRO ANTI RAGGI UV/UVREFLECTION GLASS	•		


CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS

U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION	•	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	•
M - MULTITEMPERATURA/MULTI VERSION	•	COMPRESSORI/ COMPRESSORS	1
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	25°C	MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	420W
REFRIGERAZIONE STATICA/STATIC COOLING	•	GAS_R_600_A	•
VENTILAZIONE INTERNA/INTERNAL FAN	•		

ALLESTIMENTO/ PREPARATION

LUCE INTERNA/ LEDINTERNAL LIGHT	•	PIEDI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	•
AUTONOMO/ FREE STANDING	•	TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	•
PORTA DOPPIO VETRO/ DOUBLE GLASS DOOR	•	DISPLAY DIGITALE/DIGITALDISPLAY	•
PORTE VETRO SCORREVOLI/ SLIDING GLASS DOORS	•	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	•
VETRO ANTI RAGGI UV/UVREFLECTION GLASS	•		

C2V 23V / C2V 23S



Dimensioni/Size
898x530x860 mm

Allestimento: 64 bottiglie posizionate verticalmente. C2V 23V: tutti i lati vetrati C2V 23S: schienale cieco
Set up : 64 standing bottles. C2V 23V: all sides glazed C2V 23S: blind back



CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS

U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION	•	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	•
M - MULTITEMPERATURA/MULTI VERSION	•	COMPRESSORI/ COMPRESSORS	1
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	25°C	MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	420W
REFRIGERAZIONE STATICA/STATIC COOLING	•	GAS_R_600_A	•
VENTILAZIONE INTERNA/INTERNAL FAN	•		


ALLESTIMENTO/ PREPARATION

LUCE INTERNA/ LED INTERNALLIGHT	•	PIEDI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	•
AUTONOMO/ FREE STANDING	•	TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	•
PORTA DOPPIO VETRO/ DOUBLE GLASS DOOR	•	DISPLAY DIGITALE/DIGITALDISPLAY	•
PORTE VETRO SCORREVOLI/ SLIDING GLASS DOORS	•	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	•
VETRO ANTI RAGGI UV/UVREFLECTION GLASS	•		



Linea P
Cornice Salumeria 2


C2S 10V / C2S 10S



Dimensioni/Size
1853x530x860 mm

Allestimento salumi e formaggi.
Piani regolabili di 5 cm.
C2S 10V: tutti i lati vetrati
C2S 10S: schienale cieco
Set up for cured meat and cheeses:
bars and glasses shelves.
C2S 10V: all sides glazed
C2S 10S: blind back

C2S 20V / C2S 20S



Dimensioni/Size
898x530x860 mm

Allestimento salumi e formaggi.
Piani regolabili di 5 cm.
C2S 20V: tutti i lati vetrati
C2S 20S: schienale cieco
Set up for cured meat and cheeses:
bars and glasses shelves.
C2S 20V: all sides glazed
C2S 20S: blind back

CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS

U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION	•	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	•
M - MULTITEMPERATURA/MULTI VERSION	•	COMPRESSORI/ COMPRESSORS	1
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	25°C	MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	450W
REFRIGERAZIONE STATICA/STATIC COOLING	•	GAS_R_290_A	•
VENTILAZIONE INTERNA/INTERNAL FAN	•		

ALLESTIMENTO/ PREPARATION

LUCE INTERNA/LED INTERNAL LIGHT	•	PIEDI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	•
AUTONOMO/FREE STANDING	•	TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	•
PORTA DOPPIO VETRO/ DOUBLE GLASS DOOR	•	DISPLAY DIGITALE/DIGITALDISPLAY	•
PORTE VETRO SCORREVOLI/ SLIDING GLASS DOORS	•	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	•
VETRO ANTI RAGGI UV/UVREFLECTION GLASS	•		

CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS

U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION	•	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	•
M - MULTITEMPERATURA/MULTI VERSION	•	COMPRESSORI/ COMPRESSORS	1
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	25°C	MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	420W
REFRIGERAZIONE STATICA/STATIC COOLING	•	GAS_R_600_A	•
VENTILAZIONE INTERNA/INTERNAL FAN	•		

ALLESTIMENTO/ PREPARATION

LUCE INTERNA/ LEDINTERNAL LIGHT	•	PIEDI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	•
AUTONOMO/ FREE STANDING	•	TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	•
PORTA DOPPIO VETRO/ DOUBLE GLASS DOOR	•	DISPLAY DIGITALE/DIGITALDISPLAY	•
PORTE VETRO SCORREVOLI/ SLIDING GLASS DOORS	•	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	•
VETRO ANTI RAGGI UV/UVREFLECTION GLASS	•		